

Tool

NKB5000

制御キー ボード & ドームキー ボード



● 特長

- 制御キー ボード
 - Dahua スタンドアロン DVR
 - Dahua ハイスピードドーム
 - Dahua ネットワークハイスピードドーム
 - ネットワークビデオサーバー
- 接続
 - RS232, RS485 & ネットワーク
- 機能
 - PTZ 機能を 4 次元ジョイスティック制御
 - 4K デコーディングライブビュー
 - 4CH HDMI 出力
 - スナップショット & 録画を USB へ記録
 - 双方向トーカー
 - プリセット位置, オートスキャン, オートパン, オートツアーならびにパターン制御
- 補助機能
 - OSD と操作ガイド

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

Tool

NKB5000

● 技術仕様

型式	NKB5000
システム	
メインプロセッサ	デュアルコア Braswell プロセッサ
OS	
画面表示	
ビデオ出力	HDMI×4
ストリーム形式	H.265/H.264, MJPEG
デコーディング能力	4CH@12MP (20fps) / 4CH@4K (30fps) / 6CH@5MP (30fps) / 8CH@4MP (30fps) / 10CH@3MP (30fps) / 16CH@2MP (30fps)
ストリーム形式	H.265, H264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264
画面分割	1/4/9/16
スクリーン	10.1" TFTLCD タッチスクリーン
オーディオ&アラーム	
オーディオ入出力	3.5mmジャック×1, 双方向トーカ対応
ラウドスピーカー	1 個
アラーム入力	4 個, ハイローレベル
アラーム出力	4 個, (リレー×3, 12V1A×1)
一般	
ネットワークインターフェース	RJ-45 ポート (10/100/1000M) × 2
USB インターフェース	4 ポート (USB2.0×2, USB3.0×2)
Wi-Fi	対応
RS485	1 ポート : PTZ コントローラ
RS232	2 ポート, デバッグおよびレコーダー制御
RS422	1 ポート : 予備
環境	
電源	DC12V/4A
消費電力	最大 25W, 待機電力 18W
動作温度	-10°C～+55°C
動作湿度	10%～95%
動作気圧	86kpa～106kpa
外形寸法	425mm×194mm×59mm※ジョイステイック除く
重量	3.73kg

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります