

PFS3005-4ET-60

4ポート PoE アンマネージドスイッチ



● 特長

- レイヤー2 スイッチ
- 壁取付対応
- 盗難防止用ロック穴付き
- MAC アドレスの自動学習/自動エイジング, MAC アドレス容量 1K
- IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-T), IEEE802.3x 規格に準拠
- RJ45 ポートは 10/100Mbps の自動認識をサポート
- 250 メートルの長距離 PoE 伝送をサポート
- IEEE802.af (PoE), IEEE802.3at (PoE+) 電源規格に準拠
- ポート 1 は Hi-PoE60W 電源をサポート

PFS3005-4ET-60

● 技術仕様

型式	PFS3005-4ET-60
イーサネットポート	10/100Base-T×1 10/100Base-T (PoE 電力供給) ×4
PoE 消費電力	ポート 1 : 60W 以下、ポート 2～4 : 30W 以下,合計 60W 以下
PoEPIN 割当	1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-)
PoE 電力管理	対応
PoE プロトコル	IEEE802.3af (PoE)、IEEE802.3at (PoE+) ,Hi-PoE
スイッチング容量	1Gbps
パケット転送能力	744Kpps
パケットバッファメモリ	448 k b
MAC テーブルサイズ	1K
フロー制御	可能
アプリケーション湿度	5%～95%
電源	DC48～57V 電源アダプター
雷保護	CommonMode2KV Differential Mode1KV
静電気保護	AirDischarge8KV ContactDischarge6KV
温度範囲	-10℃～55℃
重量	290 g
外形寸法	130mm×85mm×26mm

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります

